



- CARACTERÍSTICAS DE LAS VINACOTECAS.
- DISEÑO MODULAR
- ENOLUX ha sido concebida con un diseño flexible que permite hacer composiciones modulares gracias a que sus paredes laterales encajan perfectamente al unir una con otra.
- Esta característica le permite crear conjuntos de vinacotecas que hagan la función de paredes o separadores de ambientes con una estética vanguardista y muy atractiva.
- AISLAMIENTO
- Las vinacotecas ENOLUX permiten la máxima exposición gracias a que sus paredes laterales y posteriores están fabricadas con cristales especiales de doble pared con cámara de aire.
- El aislamiento de los cristales es muy eficiente, permiten recuperar la temperatura del interior rápidamente evitando condensaciones a pesar de constantes aperturas de puerta.
- DOS CUERPOS - DOS AMBIENTES INDEPENDIENTES

- El modelo de 2 puertas está formado por dos ambientes totalmente aislados y controlados cada uno por un termostato digital, que permite regular la temperatura en el interior de manera independiente, esto ofrece la ventaja de almacenar diferentes tipos de vino, cada uno a la temperatura más adecuada.
- **EVAPORADORES CON SISTEMA VENTILADO**
- Ubicado en la parte superior de la vinacoteca, el sistema de frío formado por un evaporador ventilado distribuye el aire frío en el interior, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- **ILUMINACIÓN LED EN TODAS LAS ESQUINAS.**
- No hay espacio sin iluminar.
- Es uno de los principios del diseño ENOLUX.
- La intensidad de la luz puede regularse mediante un mando a distancia suministrado que le permite adaptar la luz del interior al ambiente en donde tenga instalada la vinacoteca.
- **TERMOSTATO DIGITAL ELEGANTE**
- El termostato instalado en las vinacotecas cuenta con un diseño moderno y muy elegante, el display es amplio para tener una lectura incluso a varios metros de distancia y la iluminación de los valores es en color blanco.
- **MÁXIMA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN**
- Es el diseño 360° que permite una visión en el interior de la vinacoteca desde cualquier ángulo. Todas las paredes están formadas por cristales, incluso la que hace la separación en el modelo de 2 cuerpos.
- Vinacoteca central de una o dos puertas:
- La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.
- Vinacoteca mural de una o dos puertas:
- La pared posterior está fabricada en acero, ideal para colocarse en paredes.
- 2 Alturas disponibles:
 - – 2600 mm: Capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
 - – 2300 mm: Capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.
- 2 Colores disponibles: Negro y Gris.
- Los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes independientes.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Color	Número de puertas	Potencia eléctrica (KW)	Frecuencia eléctrica	Tipo de cava
WI-1C-GRE-23 TR HC	19092438	862 x 632 x 2300	Gris	1	1,335	50Hz	Central
WI-2C-GRE-23 TR HC	19092439	1697 x 632 x 2300	Gris	2	2,520	50Hz	Central
WI-1C-BLA-23 TR HC	19092440	862 x 632 x 2300	Negro	1	1,335	50Hz	Central
WI-2C-BLA-23 TR HC	19092441	1697 x 632 x 1800	Negro	2	2,520	50Hz	Central
WI-1C-GRE-26 TR HC	19092442	862 x 632 x 2600	Gris	1	1,420	50Hz	Central
WI-2C-GRE-26 TR HC	19092443	1697 x 632 x 2600	Gris	2	2,800	50Hz	Central
WI-1C-BLA-26 TR HC	19092444	862 x 632 x 2600	Negro	1	1,420	50Hz	Central

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Color	Número de puertas	Potencia eléctrica (KW)	Frecuencia eléctrica	Tipo de cava
WI-2C-BLA-26 TR HC	19092445	1697 x 632 x 2100	Negro	2	2,800	50Hz	Central